

SKE® BACK-UP UPS

GP-1500 1500VA/900W

Características del producto:

- ❖ El excelente control por microprocesador garantiza una alta fiabilidad
- ❖ Una amplia gama de voltajes aplicables
- ❖ Protección contra sobrecarga y corto circuito por medio de pastilla termo protectora (no fusibles).
- ❖ Reinicio automático mientras AC se está recuperando, función de arranque en frío
- ❖ Carga total de forma automática en modo apagado para prolongar la vida de la batería
- ❖ Sobrecarga perfecta de la batería, sobrecarga y descarga de salida, cortocircuito
- ❖ Baterías selladas libres de mantenimiento
- ❖ Indicadores Tipo Led
- ❖ Interfaz de comunicación USB
- ❖ Contactos de salida integrados al gabinete Tipo NEMA5-15R, 6 soportados por batería y supresión de sobretensión y 2 contactos con supresión de sobretensión



Imagen ilustrativa. El producto final puede presentar variaciones en diseño, características físicas o componentes respecto a la imagen mostrada.

Especificaciones del producto:

ENTRADA	MODELO	GP1500	
	CAPACIDAD	1500VA/900W	
	Voltaje Nominal	120Vac	
	Rango de Voltaje	81-145Vac	
	Rango de frecuencia	60±5Hz	
SALIDA	Regulacion de voltaje (Modo batería)	120 Vac±5%	
	Rango de frecuencia (Modo Batería)	60Hz±1Hz	
	Tiempo de transferencia	2-6 ms	
	USB	1	
	Onda Modo Linea	Onda sinusoidal	
	Onda Modo Batería	Onda sinusoidal Simulada	
BATERIA	Voltaje de batería	12 V	
	Tiempo de Respaldo	16 minutos a media carga	
	Corriente de Carga Maxima	1A	
INDICADORES	Leds Indicadores	Modo AC	Iluminacion LED verde
		Modo Batería	Flash LED Amarillo
		Sobrecarga	Iluminacion LED roja
PROTECCION	Proteccion total	Protección contra cortocircuitos, sobrecargas y sobredescargas	
ALARMA AUDIBLE	Modo batería	Sonido cada 10 segundos	
	Batería baja	Sonido cada Segundo	
	Sobrecarga	Sonido cada 0.5 segundos	
	Falla Suministro	Sonido continuo	
AMBIENTE	Humedad	0-90%RH@-10-50°C	
	Ruido	Menos de 40dE	
SEGURIDAD		CE/FCC/ROHS	
FISICO	Approx. Dimension DxWxH(mm)	335*130*185	
	PESO (kg)	10	

